



SKF 110 VS V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VS
Lip material	Fluoro rubber (FKM)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	105 mm
Shaft diameter range (incl.)	115 mm
Seal inside diameter, free state	99 mm
Nominal seal width	18 mm
Seal seat width	13.1 mm
Nominal seal height	7 mm
Radial gap (twice)	4 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	21 mm
	$D_{\min.} = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	15.5 mm
Shaft diameter, minimum	105 mm
Shaft diameter, maximum	115 mm
Seal width	18 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-20 °C
Operating temperature	150 °C
Свойства	
Конструкция	VS
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Логистика	
Масса нетто	0.0573 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

