



SKF NNF 5022 ADA-2LSV

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	110 mm
Наружный диаметр (D)	170 mm
Ширина (B)	80 mm
Outer ring width (sealed bearing)	79 mm
Shoulder diameter inner ring	132 mm
Snap ring groove diameter at outer ring	167 mm
Raceway diameter outer ring	154.5 mm
Distance between two snap ring grooves of the outer ring outside surface	70.2 mm
Tolerance for distance $C_{₁}$	0.2 mm
Distance outer ring side face - snap ring groove (sealed bearing)	4.4 mm
Width snap ring groove outer ring	4.2 mm
Width annular lubrication groove outer ring	6 mm
Diameter lubrication hole (outer ring)	3.5 mm
Chamfer dimension (sealed bearing)	1.8 mm
Размер фаски (r)	0.6 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	117 mm
Диаметр заплечика вала	128 mm
Abutment width applying for SW snap rings (sealed brg.)	65 mm
Tolerance for abutment $C_{_a}$ (SW snap rings)	0.2 mm
Abutment width applying for DIN 471 snap rings (sealed brg.)	62 mm
Tolerance for abutment $C_{_a}$ (DIN 471 snap rings)	0.2 mm
Радиус галтели	1.5 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	413 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C_0)	695 kN
Предел выносливости (P_u)	81.5 kN
Предельная частота вращения	750 r/min
Коэф. минимальной нагрузки (k_r)	0.4

Associated products	
Snap ring Seeger	SW 170
Snap ring in accordance with DIN 471	170x4

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	413 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C_0)	695 kN
Предельная частота вращения	750 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	Без
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Snap ring groove

Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Без
Число бортов наружного кольца	1
Число бортов внутреннего кольца	2
Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	23.2 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	8.1 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	6.45 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

Чертежи SKF