



SKF GEZ 300 ES

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Relubrication required
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	76.2 mm
Наружный диаметр (D)	120.65 mm
Ширина (B)	66.675 mm
Width outer ring	57.15 mm
Angle of tilt	6 °
Raceway diameter inner ring	109.525 mm
Width annular lubrication groove at outer ring	9.1 mm
Width annular lubrication groove at inner ring	8 mm
Diameter lubrication hole (outer ring)	6.5 mm
Chamfer dimension bore	0.6 mm
Chamfer dimension outer ring	1 mm
Ширина внутр. кольца	66.675 mm
Ширина наруж. кольца	57.15 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	81.4 mm
Диаметр заплечика вала	86.9 mm
Диаметр заплечика корпуса	104 mm
Диаметр заплечика корпуса	115 mm
Fillet radius shaft	0.6 mm
Fillet radius housing	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	500 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1500 kN
Specific dynamic load factor	100 N/mm ²
Specific static load factor	300 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	500 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1500 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Relubrication required
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Уплотнение	Без

Логистика

Масса нетто	3.03 kg
Код eClass	23-05-01-06
Код UNSPSC	31171515

