



SKF 6302-2RSH/VA947

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	15 mm
Наружный диаметр (D)	42 mm
Ширина (B)	13 mm
Диаметр выточки (D _a)	20.65 mm
Диаметр выточки (D _a)	36.23 mm
Размер фаски (r)	1 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	20.6 mm
Диаметр заплечика вала	21 mm
Диаметр заплечика корпуса	36.4 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	11.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5.4 kN
Предел выносливости (P _u)	0.228 kN
Предельная частота вращения	12000 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.03
Расчётный коэффициент (f ₀)	12.2

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	11.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5.4 kN
Предельная частота вращения	12000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Food grade grease
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.31 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.0849 kg
Код eClass	23-05-08-01

