



SKF 2204 ETN9

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Тип отверстия	Цилиндрическое
---------------	----------------

Размеры

Внутренний диаметр (d)	20 mm
Наружный диаметр (D)	47 mm
Ширина (B)	18 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	27.37 mm
Диаметр заплечика наруж. кольца	40 mm
Размер фаски (r)	1 mm

Монтажные размеры

Диаметр заплечика вала	25.6 mm
Диаметр заплечика корпуса	41.4 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	16.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4.15 kN
Предел выносливости (P _u)	0.216 kN
Расчётная частота вращения	28000 r/min
Предельная частота вращения	20000 r/min
Допустимый перекося	2.5 °
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.05
Limiting value	0.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.6
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.6
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.4

Характеристики

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	16.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4.15 kN
Расчётная частота вращения	28000 r/min
Предельная частота вращения	20000 r/min

Свойства

Фиксация внутр. кольца	Без
Фиксация наружного кольца	Без
Число рядов	2
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Полимерный
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без

Углеродный след (ориентир.)

0.46 kg CO₂e

Логистика

Масса нетто

0.128 kg

Код eClass

23-05-08-06

Код UNSPSC

31171532

