



## SKF PFD 47

### Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

## Характеристики

<b>General</b>	
Материал	Pressed steel
<b>Размеры</b>	
Diameter of spherical seat	47 mm
Width housing half	8 mm
Material thickness	2 mm
Overall length	90 mm
Distance from straight edge to bearing seat centre	32 mm
Abutment diameter	51 mm
Pitch diameter of bolt holes	71.4
Length of attachment bolt hole	8.7 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Общая ширина корпуса	16 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	71.4 mm
<b>Расчётные данные</b>	
Permissible radial load	3.3 kN
<b>Информация по монтажу</b>	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	8 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.3125 in
<b>Свойства</b>	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Triangular
Число отверстий под болты	3
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
<b>Логистика</b>	
Масса нетто	0.096 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

