

SKF 51118

Упорный подшипник SKF

Упорные подшипники воспринимают осевые нагрузки. Применяются в вертикальных валах, поворотных платформах, насосах, подъёмных механизмах.



Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	90 mm
Наружный диаметр (D)	120 mm
Высота	22 mm
Outside diameter shaft washer	120 mm
Inner diameter housing washer	92 mm
Chamfer dimension washer	1 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	108 mm
Диаметр заплечика корпуса	102 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	59.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	208 kN
Предел выносливости (P _u)	7.5 kN
Расчётная частота вращения	2600 r/min
Предельная частота вращения	3800 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.22

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	59.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	208 kN
Расчётная частота вращения	2600 r/min
Предельная частота вращения	3800 r/min

Свойства	
Axial load capability	Single-direction
Число рядов	1
Сепаратор	Штампованный стальной
Housing washer type	Flat
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	2.3 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	0.642 kg
Код eClass	23-05-10-01
Код UNSPSC	31171507

Чертежи SKF

