


SKF SYJ 506

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
Base width	42 mm
Top width	27 mm
Height of spherical seat centre	42.9 mm
Foot height	16 mm
Overall height	82 mm
Distance between attachment bolts	118 mm
Maximum distance between attachment bolts	125 mm
Minimum distance between attachment bolts	111 mm
Overall length	165 mm
Width of attachment bolt hole	17 mm
Length of attachment bolt hole	24 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	155 mm
Axial offset of dowel pins	15 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	42.9 mm
Общая ширина корпуса	42 mm
Расстояние между болтами	118 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	14 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5625 in

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	0.805 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF