



SKF 30X45X8 HMSA10 V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Lip material	Fluoro rubber (FKM)
Seal design	HMSA10
Compliance with standard	ISO 6194; DIN 3760

Размеры	
Shaft diameter	30 mm
Housing bore diameter	45 mm
Seal width	8 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-25 °C
Operating temperature	200 °C
Operating temperature, short periods	200 °C
Circumferential speed	19.5 m/s
Rotational speed	12420 r/min
Pressure differential	0.05 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99114

Характеристики	
Предельная частота вращения	12420 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-25 °C
Permissible circumferential speed	19.5 m/s
Rotational speed	12420 r/min

Свойства	
Конструкция	HMSA10
Auxiliary lip	Да
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Система единиц	Metric

Логистика	
Масса нетто	0.0134 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

