


SKF SY 506 M

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
Base width	40 mm
Top width	25 mm
Standout of end cover	22.5 mm
Height of spherical seat centre	42.9 mm
Foot height	17 mm
Overall height	82 mm
Distance between attachment bolts	117.5 mm
Maximum distance between attachment bolts	127 mm
Minimum distance between attachment bolts	108 mm
Overall length	152 mm
Width of attachment bolt hole	14 mm
Length of attachment bolt hole	23.5 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	140 mm
Axial offset of dowel pins	14 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	42.9 mm
Общая ширина корпуса	40 mm
Расстояние между болтами	117.5 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	12 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5 in
Associated products	
End cover	ECY 206
Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	

Масса нетто	0.778 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

