



## SKF PFD 52

### Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

## Характеристики

General	
Материал	Pressed steel
Размеры	
Diameter of spherical seat	52 mm
Width housing half	9 mm
Material thickness	2 mm
Overall length	95 mm
Distance from straight edge to bearing seat centre	34 mm
Abutment diameter	56 mm
Pitch diameter of bolt holes	76.2
Length of attachment bolt hole	8.7 mm
Диаметр сферического гнезда	52 mm
Общая ширина корпуса	18 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	76.2 mm
Расчётные данные	
Permissible radial load	3.6 kN
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	8 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.3125 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Triangular
Число отверстий под болты	3
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.12 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

