



SKF 6202/15.875-2RSH/GJN

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	15.875 mm
Наружный диаметр (D)	35 mm
Ширина (B)	11 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъемность (C)	8.06 kN
Базовая статическая грузоподъемность (C ₀)	3.75 kN
Предельная частота вращения	13000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.16 kg CO ₂ /e

Логистика	
Масса нетто	0.0437 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504