



SKF 100X125X12 CRW1 R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	CRW1

Размеры	
Shaft diameter	100 mm
Housing bore diameter	125 mm
Seal width	12 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Circumferential speed	11 m/s
Rotational speed	2040 r/min
Pressure differential	0.07 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99393

Характеристики	
Предельная частота вращения	2040 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	11 m/s
Rotational speed	2040 r/min

Свойства	
Конструкция	CRW1
Auxiliary lip	Нет
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Система единиц	Metric

Логистика	
Масса нетто	0.079 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

