


SKF SYJ 508

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	80 mm
Base width	49 mm
Top width	31 mm
Height of spherical seat centre	49.2 mm
Foot height	18 mm
Overall height	99 mm
Distance between attachment bolts	136.5 mm
Maximum distance between attachment bolts	145 mm
Minimum distance between attachment bolts	128 mm
Overall length	184 mm
Width of attachment bolt hole	17 mm
Length of attachment bolt hole	25.5 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3.5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	170 mm
Axial offset of dowel pins	17.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	80 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	49.2 mm
Общая ширина корпуса	49 mm
Расстояние между болтами	136.5 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	14 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5625 in

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	1.21 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF