



SKF SYJ 504

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	47 mm
Base width	34 mm
Top width	23 mm
Height of spherical seat centre	33.3 mm
Foot height	14 mm
Overall height	64.5 mm
Distance between attachment bolts	97 mm
Maximum distance between attachment bolts	105 mm
Minimum distance between attachment bolts	89 mm
Overall length	127 mm
Width of attachment bolt hole	13 mm
Length of attachment bolt hole	21 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	2 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	118 mm
Axial offset of dowel pins	12.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	2 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	33.3 mm
Общая ширина корпуса	34 mm
Расстояние между болтами	97 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	0.413 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

