



SKF FYJ 512

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	110 mm
Top external diameter	140 mm
Base external diameter	140 mm
Centring diameter	161.9 mm
Overall width	48 mm
Flange width	18 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	29 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Расстояние между болтами	143 mm
Overall length	175 mm
Diameter of attachment bolt hole	19 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	28.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	161 mm
Axial offset of dowel pins	49.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	110 mm
Общая ширина корпуса	48 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	16 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.625 in

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	2.7 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

