



## SKF 80X105X10 CRW1 V

### Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

### Характеристики

| General                  |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type of outside diameter | Metal-cased with sealant coating on the outside diameter |
| Lip material             | Fluoro rubber (FKM)                                      |
| Seal design              | CRW1                                                     |

| Размеры               |        |
|-----------------------|--------|
| Shaft diameter        | 80 mm  |
| Housing bore diameter | 105 mm |
| Seal width            | 10 mm  |

| Application and operating conditions |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Operating temperature                | -25 °C                 |
| Operating temperature                | 200 °C                 |
| Circumferential speed                | 30 m/s                 |
| Rotational speed                     | 7260 r/min             |
| Pressure differential                | 0.07 N/mm <sup>2</sup> |

| Associated products |       |
|---------------------|-------|
| SKF Speedi-Sleeve   | 99317 |

| Характеристики                    |            |
|-----------------------------------|------------|
| Предельная частота вращения       | 7260 r/min |
| Maximum operating temperature     | 200 °C     |
| Minimum operating temperature     | -25 °C     |
| Permissible circumferential speed | 30 m/s     |
| Rotational speed                  | 7260 r/min |

| Свойства                 |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Конструкция              | CRW1                                                     |
| Auxiliary lip            | Нет                                                      |
| Sealing lip material     | Fluoro rubber (FKM)                                      |
| Type of outside diameter | Metal-cased with sealant coating on the outside diameter |
| Система единиц           | Metric                                                   |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.059 kg    |
| Код eClass  | 23-07-08-01 |
| Код UNSPSC  | 31181602    |

# Чертежи SKF

