



SKF LGET 2/0.05

Пластичная смазка SKF

Пластичные смазки SKF для подшипников качения. Широкий ассортимент — для высоких температур, больших нагрузок, пищевой промышленности, экстремальных условий.

Характеристики

Размеры	
Corrosion protection, Emcor, ISO 11007, Distilled water	1-1

Характеристики	
Suitable for High load applications	●●●●●
Suitable for Vertical shaft applications	●●●○○
Suitable for applications with Oscilating movements	●●○○○
Suitable for applications with Severe vibrations	●●●○○
Suitable for applications that require Rust protection	●●●○○
Suitable for applications that require Water resistance	●●●●○
Suitable for applications that require Frequent start-up	●●○○○
Температурный диапазон	Array °C
Диапазон нагрузок	High - Very high C/P < 6
Диапазон скоростей	Low - Medium
Точка каплепадения (мин.)	300 °C
Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60 strokes (10 ⁻¹ mm)	265 - 295
Mechanical stability - Roll stability, ASTM D1831 (max.) 50 hrs at 80°C, 10 ⁻¹ mm	+30 at 130°C
Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hrs at 90 °C	0
Oil separation DIN 51817, 40°C, %	1-3
Copper corrosion (max.) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C	1 max. at 150°C
Rolling bearing grease life (max.) ROF test, L50 life, 10000 r/min, hrs at °C	1000 at 220°C
EP performance - 4 ball - Weld load (min.) DIN 51350/4	8000 N

Свойства	
Категория	Bearing grease
Смазка	LGET 2
Класс NLGI	2
Вязкость базового масла при 40°C	400 mm²/s
Вязкость базового масла при 100°C	38 mm²/s
Биоразлагаемая	Нет
Код DIN 51825	KFK2U-40
Загуститель	PTFE
Цвет	Off white
Тип базового масла	Synthetic, PFPE
Срок хранения	5 year
Для одноточечных лубрикаторов	no

Логистика	
Масса нетто	0.05 kg
Код eClass	23-06-01-01
Код UNSPSC	15121902