

SKF SYK 504

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Composite
Размеры	
Diameter of spherical seat	47 mm
Base width	32 mm
Top width	21 mm
Standout of end cover	20 mm
Height of spherical seat centre	33.3 mm
Foot height	16 mm
Overall height	64.5 mm
Distance between attachment bolts	96.5 mm
Maximum distance between attachment bolts	102 mm
Minimum distance between attachment bolts	91 mm
Overall length	126 mm
Width of attachment bolt hole	12 mm
Length of attachment bolt hole	17.5 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	33.3 mm
Общая ширина корпуса	32 mm
Расстояние между болтами	96.5 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Associated products	
End cover	ECY 204
Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Composite
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.105 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

