



SKF SCF 25 ES

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

General	
Способ крепления хвостовика	Rectangular section, for welding

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	25 mm
Diameter head	56.5 mm
Width inner ring	20 mm
Width head	24 mm
Height shank end face - centre rod end eye	45 mm
Angle of tilt	7 °
Raceway diameter inner ring	35.5 mm
Length (height) housing	74 mm
Chamfer dimension bore	0.6 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	25 mm
Наружный диаметр проушины	56.5 mm
Ширина внутр. кольца	20 mm
Ширина проушины	24 mm
Высота центра корпуса	45 mm
Общая длина корпуса	74 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	48 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	65.5 kN
Specific dynamic load factor	100 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	48 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	65.5 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Relubrication required
Способ крепления хвостовика	Rectangular section, for welding
Уплотнение	Без

Логистика	
Масса нетто	0.498 kg
Код eClass	23-05-01-05
Код UNSPSC	31171508

Чертежи SKF

