



SKF NU 318 ECP

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	90 mm
Наружный диаметр (D)	190 mm
Ширина (B)	43 mm
Shoulder diameter of outer ring	160.3 mm
Raceway diameter of inner ring	113.5 mm
Размер фаски (r)	3 mm
Размер фаски (r)	3 mm
Permissible axial displacement	2.5 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	104 mm
Diameter of spacer sleeve	110 mm
Диаметр заплеика вала	116 mm
Диаметр заплеика корпуса	175.3 mm
Радиус галтели	2.5 mm
Радиус галтели	2.5 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	365 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	360 kN
Предел выносливости (P _u)	43 kN
Расчётная частота вращения	3800 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.15
Limiting value	0.2
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.6

Associated products	
Angle ring	HJ 318 EC

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	365 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	360 kN
Расчётная частота вращения	3800 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In both directions
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Полимерный
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	0

Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	18.9 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	5.25 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

