



SKF 100X120X12 HMS5 RG

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	HMS5
Compliance with standard	ISO 6194; DIN 3760

Размеры	
Shaft diameter	100 mm
Housing bore diameter	120 mm
Seal width	12 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Operating temperature, short periods	120 °C
Circumferential speed	10.7 m/s
Rotational speed	2040 r/min
Pressure differential	0.05 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99393

Характеристики	
Предельная частота вращения	2040 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	10.7 m/s
Rotational speed	2040 r/min

Свойства	
Конструкция	HMS5
Auxiliary lip	Нет
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Система единиц	Metric

Логистика	
Масса нетто	0.0718 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

