



SKF 79998

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	CRWHA1

Размеры	
Shaft diameter	203.2 mm
Housing bore diameter	234.95 mm
Seal width	15.88 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Circumferential speed	12 m/s
Rotational speed	1140 r/min
Pressure differential	0.07 N/mm ²

Характеристики	
Предельная частота вращения	1140 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	12 m/s
Rotational speed	1140 r/min

Свойства	
Конструкция	CRWHA1
Auxiliary lip	Да
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Система единиц	Inch

Логистика	
Масса нетто	0.413 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

