



SKF PFT 40

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Pressed steel
Размеры	
Diameter of spherical seat	40 mm
Width housing half	7 mm
Material thickness	2 mm
Overall height	81 mm
Abutment diameter	44 mm
Расстояние между болтами	63 mm
Overall length	59 mm
Diameter of attachment bolt hole	7.1 mm
Диаметр сферического гнезда	40 mm
Общая ширина корпуса	14 mm
Расчётные данные	
Permissible radial load	2.5 kN
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	6 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.25 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.0739 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

