



SKF 24056 CCK30/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	280 mm
Наружный диаметр (D)	420 mm
Ширина (B)	140 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2248 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3800 kN
Расчётная частота вращения	950 r/min
Предельная частота вращения	1400 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:30
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	239 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	83.8 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	66.5 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510