



SKF QJ 307 N2MA/C2L

Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	35 mm
Наружный диаметр (D)	80 mm
Ширина (B)	21 mm
Угол контакта (α)	35 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	64 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	51 kN
Предельная частота вращения	15000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Тип контакта	Four-point contact
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Locating slot
Тип колец	Two-piece inner ring and one-piece outer ring
Сепаратор	Machined brass
Согласованный монтаж	Нет
Универсальное парное применение	Нет
Осевой внутренний зазор	C2L
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	2 kg CO ₂ /e

Логистика	
Масса нетто	0.555 kg
Код eClass	23-05-08-05
Код UNSPSC	31171538