



SKF 31328 X

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

General	
Серия размеров	7GB
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	140 mm
Наружный диаметр (D)	300 mm
Bearing width, total	77 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	220.275 mm
Width of inner ring	70 mm
Width of outer ring	47 mm
Chamfer dimension of inner ring	5 mm
Chamfer dimension of outer ring	4 mm
Расстояние до точки нагрузки (a)	90.1 mm
Полная ширина	77 mm
Ширина внутр. кольца	70 mm
Ширина наруж. кольца	47 mm
Угол контакта (α)	28.8 °
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	169 mm
Диаметр заплечика вала	159.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	235 mm
Диаметр заплечика корпуса	284 mm
Диаметр заплечика корпуса	280 mm
Minimum width of space required in housing on large side face	9 mm
Minimum width of space required in housing on small side face	30 mm
Radius of shaft fillet	5 mm
Radius of housing fillet	4 mm
Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	693 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	900 kN
Предел выносливости (P _u)	90 kN
Расчётная частота вращения	1500 r/min
Предельная частота вращения	2200 r/min
Limiting value	0.83
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.72
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.4
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	693 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	900 kN
Расчётная частота вращения	1500 r/min
Предельная частота вращения	2200 r/min
Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1

Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	81.4 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	22.6 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516

