



SKF 32228

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

General	
Серия размеров	4FD
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	140 mm
Наружный диаметр (D)	250 mm
Bearing width, total	71.75 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	191.4 mm
Width of inner ring	68 mm
Width of outer ring	58 mm
Chamfer dimension of inner ring	4 mm
Chamfer dimension of outer ring	3 mm
Расстояние до точки нагрузки (a)	59.55 mm
Полная ширина	71.75 mm
Ширина внутр. кольца	68 mm
Ширина наруж. кольца	58 mm
Угол контакта (α)	16.2 °
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	159 mm
Диаметр заплечика вала	156.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	210 mm
Диаметр заплечика корпуса	236.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	238 mm
Minimum width of space required in housing on large side face	8 mm
Minimum width of space required in housing on small side face	13.5 mm
Radius of shaft fillet	4 mm
Radius of housing fillet	3 mm
Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	691 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1000 kN
Предел выносливости (P _u)	100 kN
Расчётная частота вращения	1900 r/min
Предельная частота вращения	2600 r/min
Limiting value	0.43
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.8
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	691 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1000 kN
Расчётная частота вращения	1900 r/min
Предельная частота вращения	2600 r/min
Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1

Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	51.2 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	14.2 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516

