



SKF 23196 CA/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	480 mm
Наружный диаметр (D)	790 mm
Ширина (B)	248 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	7362 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	12000 kN
Расчётная частота вращения	400 r/min
Предельная частота вращения	750 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Machined brass
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	Нормальный
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	1746 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	611 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	485 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510