



SKF FY 2.3/16 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	ISO
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	55.563 mm
Outer diameter of inner ring	69.06 mm
Width of housing	47.5 mm
Flange width	16 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Standout of end cover	37.5 mm
Width of inner ring	55.6 mm
Overall bearing width	55.6 mm
Distance from locking device side face to thread centre	9 mm
Top external diameter	122 mm
Base external diameter	134 mm
Diameter of housing centering recess	150.8 mm
Расстояние между болтами	130 mm
Overall length	162 mm
Diameter of attachment bolt hole	18 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	33.4 mm
Overall width	64.4 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	32 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	148 mm
Axial offset of dowel pins	45 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Attachment bolt diameter	15.875 mm
Shaft diameter	55.563 mm
Общая ширина корпуса	47.5 mm
Полная ширина	64.4 mm
Bearing width, total	55.6 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	43.6 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	29 kN
Предел выносливости (P ₀)	1.25 kN
Предельная частота вращения	3600 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	3/8-24 UNF
Hexagonal key size for set screw	4.763 mm
Recommended tightening torque for set screw	16.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	16 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.625 in

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	43.6 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	29 kN
Предельная частота вращения	3600 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	3.27 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

