



SKF FYJ 516

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	140 mm
Top external diameter	162 mm
Base external diameter	171 mm
Centring diameter	179.4 mm
Overall width	54.5 mm
Flange width	22 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	34 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Расстояние между болтами	165 mm
Overall length	208 mm
Diameter of attachment bolt hole	23 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	34.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	184 mm
Axial offset of dowel pins	51.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	140 mm
Общая ширина корпуса	54.5 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.75 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	4.4 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

