



SKF SIKB 14 F

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Не требует обслуживания
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	14 mm
Diameter head	37 mm
Width inner ring	19 mm
Thread	M 14
Width head	14.5 mm
Height shank end face - centre rod end eye	57 mm
Angle of tilt	16 °
Raceway diameter inner ring	25.4 mm
Housing diameter shank	20 mm
Housing diameter shank	27 mm
Length thread	21 mm
Length (height) housing	77 mm
Length wrench flat	8 mm
Distance shank chamfer - centre rod end eye	18 mm
Size wrench	22 mm
Chamfer dimension bore	0.3 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	14 mm
Наружный диаметр проушины	37 mm
Ширина внутр. кольца	19 mm
Обозначение резьбы	M 14
Ширина проушины	14.5 mm
Высота центра корпуса	57 mm
Общая длина корпуса	77 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	17 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	27.5 kN
Specific dynamic load factor	50 N/mm ²
Material constant	530

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	17 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	27.5 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Не требует обслуживания
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread

Уплотнение	Без
------------	-----

Логистика	
Масса нетто	0.16 kg
Код eClass	23-05-01-05
Код UNSPSC	31171508

Чертежи SKF

