



SKF 29388 EM

Упорный подшипник SKF

Упорные подшипники воспринимают осевые нагрузки. Применяются в вертикальных валах, поворотных платформах, насосах, подъёмных механизмах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	440 mm
Наружный диаметр (D)	680 mm
Высота	145 mm
Outside diameter of shaft washer end side face	626 mm
Shoulder diameter outer ring	540 mm
Width shaft washer or length of shaft washer bore diameter that fits on shaft (bearings with a machined cage)	49 mm
Height shaft washer + cage	140 mm
Height housing washer	70.5 mm
Distance from shaft washer end side face to pressure point	249 mm
Chamfer dimension shaft washer	6 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	560 mm
Диаметр заплечика корпуса	605 mm
Радиус галтели	5 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	5200 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	19300 kN
Предел выносливости (P _u)	1560 kN
Расчётная частота вращения	530 r/min
Предельная частота вращения	850 r/min
Козф. мин. осевой нагрузки	34

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	5200 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	19300 kN
Расчётная частота вращения	530 r/min
Предельная частота вращения	850 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Locating feature, housing washer	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Machined brass
Класс допуска	Нормальный
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	648 kg CO ₂
Indicative carbon footprint for remanufactured product	227 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	180 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171507

