



SKF FNL 513 B

Корпусная деталь / стопорная шайба SKF

Корпуса и стопорные шайбы — вспомогательные элементы для монтажа подшипников. Обеспечивают фиксацию и защиту от осевого смещения.

Характеристики

Размеры	
Diameter of bearing seat	120 mm
Width of bearing seat	33 mm
Centre height of bearing seat	78 mm
Distance bearing seat to support surface	22 mm
Shaft diameter	60 mm
Base width	60 mm
Foot width	15 mm
Ширина (B)	86 mm
Outside diameter of housing cover	152 mm
Thread of relubrication holes	1/8-27 NPSF
Высота	203 mm
Length	225 mm
Pitch diameter of attachment bolts	190 mm
Diameter of attachment bolt hole	14 mm
Position of dowel pin	90 mm
Position of dowel pin	24 mm
Position of dowel pin	66 mm
Position of dowel pin	66 mm
Position of dowel pin	24 mm
Position of dowel pin	90 mm
Diameter of dowel pins	8 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	190 mm
Attachment bolt diameter	12 mm
Breaking loads	
Breaking load	130 kN
Breaking load	110 kN
Breaking load	190 kN
Materials	
Housing	Чугун
Corrosion protection	Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2
Информация по монтажу	
Size of cover bolt	M6x20
Recommended tightening torque for cover bolts	10 N·m
Recommended diameter of attachment bolts	12 mm
Recommended tightening torque for attachment bolts	80 N·m
Initial grease fill, 20%	44 g
Initial grease fill, 40%	72 g
Included products	
Пресс-маслёнка	AH 1/8-27 PTF
Свойства	

Тип корпуса	Фланцевый
Housing configuration	One-piece
Способ монтажа	Through shaft
Число отверстий под болты	3
Материал корпуса	Чугун
Bearing housing seal type	Lip seal
Housing lubrication feature/possibility	Пластичная (консистентная)

Логистика	
Масса нетто	6.4 kg
Код eClass	23-05-17-02
Код UNSPSC	31171519



