

SKF TMJL 50

Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.



Характеристики

Размеры	
Dimensions (W x L x H)	120 x 635 x 185 mm
Case dimensions (l x h x w)	715 x 280 x 355 mm

Характеристики	
Maximum pressure (P _{max})	500 bar

Свойства	
Тип	Hand operated pump
Рекомендуемые применения	SKF OK coupling hydraulic chambers;All sizes SKF hydraulic nuts;Oil injection applications where the maximum pressure is 50 MPa (7 250 psi)
Type of pump	Single stage
Volume per stroke	35 ml
Volume per stroke, 2nd stage	3.5 cm ³
Oil container capacity	2700 ml
Pressure gauge	Нет
Hose length	3000 mm
Filled with oil	Yes, with SKF Mounting Fluid LHM 300
Handle force at maximum oil pressure	310 N
Connection nipple	G 1/4 (male)
Suitable for Drive up method	Нет
Suitable for Hydraulic nut HMV range	Array
Housing material	Steel pump body
Цвет	Grey;Black
Температурный диапазон	Array °C
Recommended storage temperature	Array °C
Relative humidity	0 to 75%, non-condensing
Content	Pump with mounting fluid;pressure hose;quick connection coupling;quick connection nipple;tool case;1l can of mounting fluid

Логистика	
Масса нетто	14.8 kg
Код eClass	23-05-19-01
Код UNSPSC	27112908