


SKF GX 60 F

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.



Характеристики

General	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Material, shaft washer	Подшипниковая сталь
Material, housing washer	Подшипниковая сталь
Возможность пополнения смазки	Без
Уплотнение	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	60 mm
Наружный диаметр (D)	150 mm
Высота	45 mm
Angle of tilt	5.8 °
Raceway diameter inner ring (sphere diameter shaft washer)	160 mm
Outside diameter inner ring (shaft washer)	140 mm
Bore diameter outer ring (housing washer)	84 mm
Height inner ring (shaft washer)	37 mm
Height outer ring (housing washer)	34 mm
Размер фаски (r)	1 mm
Distance sphere diameter centre - shaft washer back face (large inner ring side face)	35 mm
Height, total	45 mm
Height, shaft washer	37 mm
Height, housing washer	34 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	109 mm
Диаметр заплечика корпуса	120 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Basic dynamic load rating - axial direction	375 kN
Basic static load rating - axial direction	600 kN
Specific dynamic load factor	50 N/mm ²
Specific static load factor	80 N/mm ²
Material constant	670

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	375 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	600 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Material, shaft washer	Подшипниковая сталь
Material, housing washer	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Не требует обслуживания
Уплотнение	Без
Возможность пополнения смазки	Без

Логистика	
Масса нетто	4.4 kg
Код eClass	23-05-01-06
Код UNSPSC	31171515

