



SKF NU 234 ECM/C3

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	170 mm
Наружный диаметр (D)	310 mm
Ширина (B)	52 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	695 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	815 kN
Расчётная частота вращения	2200 r/min
Предельная частота вращения	2400 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In both directions
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Machined brass
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	0
Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	61.8 kg CO ₂
Indicative carbon footprint for remanufactured product	21.6 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	17.2 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505