



SKF FYC 511

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	100 mm
External diameter	127.1 mm
Centring diameter	125 mm
Overall width	43 mm
Flange width	15 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	25 mm
Height of spherical seat centre	12 mm
Pitch diameter of bolt holes	150
Distance between attachment bolts	106.1 mm
Overall width	185 mm
Length of attachment bolt hole	19 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	24.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	100 mm
Общая ширина корпуса	43 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	150 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	16 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.625 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Round
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	2.98 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

