



SKF UCP 215

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	JIS
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	75 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	91.5 mm
Base width	73 mm
Top width	42 mm
Width of inner ring	77.8 mm
Distance from locking device side face to thread centre	11 mm
Height of spherical seat centre	82.6 mm
Foot height	25.5 mm
Overall height	164 mm
Distance between attachment bolts	217 mm
Maximum distance between attachment bolts	222 mm
Minimum distance between attachment bolts	212 mm
Overall length	271.5 mm
Diameter of attachment bolt hole	25 mm
Length of attachment bolt hole	30 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	44.5 mm
Housing thread for the grease fitting	1/8-27 NPT
Axial position of the housing thread	5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.589 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	11.11 mm
Thread of grease fitting	1/8-27 NPT
Attachment bolt diameter	20 mm
Shaft diameter	75 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	82.6 mm
Общая ширина корпуса	73 mm
Расстояние между болтами	217 mm
Bearing width, total	77.8 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	66.3 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	49 kN
Предел выносливости (P _u)	2.04 kN
Предельная частота вращения	2100 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	M12x1.5

Hexagonal key size for set screw	6.08 mm
Recommended tightening torque for set screw	28.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.75 in

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	66.3 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	49 kN
Предельная частота вращения	2100 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	7.46 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536



