



SKF 250 VA R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VA
Lip material	Nitrile rubber (NBR)

Размеры	
Shaft diameter range (over)	235 mm
Shaft diameter range (incl.)	265 mm
Seal inside diameter, free state	225 mm
Nominal seal width	25 mm
Seal seat width	14.3 mm
Nominal seal height	15 mm
Radial gap (twice)	10 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	45 mm
	$D_{\min.} = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	20 mm
Shaft diameter, minimum	235 mm
Shaft diameter, maximum	265 mm
Seal width	25 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C

Свойства	
Конструкция	VA
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)

Логистика	
Масса нетто	0.178 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

