


SKF UCFL 207/H

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Compliance with standard	JIS
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	35 mm
Outer diameter of inner ring	46.1 mm
Width of housing	32 mm
Flange width	14 mm
Width including end cover	24.5 mm
Width of inner ring	42.9 mm
Distance from locking device side face to thread centre	6 mm
Top external diameter	90 mm
Overall height	161 mm
Расстояние между болтами	130 mm
Overall length	90 mm
Diameter of attachment bolt hole	16 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	25.4 mm
Overall width	44.4 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	22.5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.6 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7.94 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 UNF
Attachment bolt diameter	14 mm
Shaft diameter	35 mm
Общая ширина корпуса	32 mm
Полная ширина	44.4 mm
Bearing width, total	42.9 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предел выносливости (P _u)	0.655 kN
Предельная частота вращения	4300 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	M6x0.75
Hexagonal key size for set screw	3 mm
Recommended tightening torque for set screw	4 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	14 mm

Recommended diameter for attachment bolts, inch | 0.5625 in

Характеристики

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предельная частота вращения	4300 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства

Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика

Масса нетто	1.18 kg
-------------	---------

Чертежи SKF