



SKF FYK 30 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	ISO
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Composite
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Outer diameter of inner ring	39.7 mm
Width of housing	33 mm
Flange width	15.3 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Standout of end cover	22 mm
Width of inner ring	38.1 mm
Overall bearing width	38.1 mm
Distance from locking device side face to thread centre	5 mm
Top external diameter	78 mm
Diameter of housing centering recess	93.7 mm
Расстояние между болтами	82.5 mm
Overall length	108 mm
Diameter of attachment bolt hole	12.3 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	22.2 mm
Overall width	42.2 mm
Attachment bolt diameter	10 mm
Shaft diameter	30 mm
Общая ширина корпуса	33 mm
Bearing width, total	38.1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	19.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	11.2 kN
Предел выносливости (P ₀)	0.475 kN
Предельная частота вращения	6300 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	M6x0.75
Hexagonal key size for set screw	3 mm
Recommended tightening torque for set screw	4 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	19.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	11.2 kN

Пределная частота вращения	6300 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Composite
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без

Логистика	
Масса нетто	0.482 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF