



SKF 120 VS R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VS
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	115 mm
Shaft diameter range (incl.)	125 mm
Seal inside diameter, free state	108 mm
Nominal seal width	18 mm
Seal seat width	13.1 mm
Nominal seal height	7 mm
Radial gap (twice)	4 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	21 mm
	$D_{\min.} = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	15.5 mm
Shaft diameter, minimum	115 mm
Shaft diameter, maximum	125 mm
Seal width	18 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Свойства	
Конструкция	VS
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Логистика	
Масса нетто	0.0593 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

