


SKF SY 504 M

Корпусной узел Y-bearing

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	47 mm
Base width	32 mm
Top width	21 mm
Standout of end cover	20.5 mm
Height of spherical seat centre	33.3 mm
Foot height	14 mm
Overall height	64.5 mm
Distance between attachment bolts	97 mm
Maximum distance between attachment bolts	106 mm
Minimum distance between attachment bolts	88 mm
Overall length	127 mm
Width of attachment bolt hole	11.5 mm
Length of attachment bolt hole	20.5 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	2 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	118 mm
Axial offset of dowel pins	11.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	2 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	33.3 mm
Общая ширина корпуса	32 mm
Расстояние между болтами	97 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Associated products	
End cover	ECY 204
Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	

Масса нетто	0.424 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

