



SKF 22352 CC/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	260 mm
Наружный диаметр (D)	540 mm
Ширина (B)	165 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3680 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4550 kN
Расчётная частота вращения	850 r/min
Предельная частота вращения	1100 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	642 kg CO ₂
Indicative carbon footprint for remanufactured product	225 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	178 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510