



SKF FNL 518 B

Корпусная деталь / стопорная шайба SKF

Корпуса и стопорные шайбы — вспомогательные элементы для монтажа подшипников. Обеспечивают фиксацию и защиту от осевого смещения.

Характеристики

Размеры	
Diameter of bearing seat	160 mm
Width of bearing seat	50 mm
Centre height of bearing seat	105 mm
Distance bearing seat to support surface	30 mm
Shaft diameter	80 mm
Base width	85 mm
Foot width	25 mm
Ширина (B)	118 mm
Outside diameter of housing cover	196 mm
Thread of relubrication holes	1/8-27 NPSF
Высота	210 mm
Length	210 mm
Distance of attachment bolts	170 mm
Diameter of attachment bolt hole	18 mm
Position of dowel pin	95 mm
Position of dowel pin	60 mm
Diameter of dowel pins	8 mm
Расстояние между болтами	170 mm
Attachment bolt diameter	16 mm
Breaking loads	
Breaking load	170 kN
Breaking load	170 kN
Breaking load	490 kN
Materials	
Housing	Чугун
Corrosion protection	Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2
Информация по монтажу	
Size of cover bolt	M8x25
Recommended tightening torque for cover bolts	24 N·m
Recommended diameter of attachment bolts	16 mm
Recommended tightening torque for attachment bolts	200 N·m
Initial grease fill, 20%	120 g
Initial grease fill, 40%	205 g
Included products	
Пресс-маслёнка	АН 1/8-27 PTF
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Housing configuration	One-piece
Способ монтажа	Through shaft
Число отверстий под болты	4
Материал корпуса	Чугун

Bearing housing seal type	Lip seal
Housing lubrication feature/possibility	Пластичная (консистентная)

Логистика	
Масса нетто	12 kg
Код eClass	23-05-17-02
Код UNSPSC	31171519



