



SKF SY 513 M

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	120 mm
Base width	65 mm
Top width	44 mm
Standout of end cover	39 mm
Height of spherical seat centre	76.2 mm
Foot height	29 mm
Overall height	150 mm
Distance between attachment bolts	203 mm
Maximum distance between attachment bolts	216 mm
Minimum distance between attachment bolts	190 mm
Overall length	258 mm
Width of attachment bolt hole	22 mm
Length of attachment bolt hole	35 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	5.5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	238 mm
Axial offset of dowel pins	22.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	120 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	76.2 mm
Общая ширина корпуса	65 mm
Расстояние между болтами	203 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.75 in
Associated products	
End cover	ECY 213
Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	

Масса нетто	3.83 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

