



SKF JLM 104948 AA/910 AA

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	50 mm
Наружный диаметр (D)	82 mm
Полная ширина	21.5 mm
Ширина внутр. кольца	21.5 mm
Ширина наруж. кольца	17 mm
Угол контакта (α)	11.5 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	88.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	100 kN
Расчётная частота вращения	6300 r/min
Предельная частота вращения	8000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	1.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.43 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516