



SKF 160 VA R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VA
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	155 mm
Shaft diameter range (incl.)	165 mm
Seal inside diameter, free state	144 mm
Nominal seal width	14.5 mm
Seal seat width	9 mm
Nominal seal height	8 mm
Radial gap (twice)	4 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	24 mm
	$D \min. = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	12 mm
Shaft diameter, minimum	155 mm
Shaft diameter, maximum	165 mm
Seal width	14.5 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Свойства	
Конструкция	VA
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Логистика	
Масса нетто	0.0442 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

