



SKF 10 VA R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VA
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	9.5 mm
Shaft diameter range (incl.)	11.5 mm
Seal inside diameter, free state	9 mm
Nominal seal width	5.5 mm
Seal seat width	3.4 mm
Nominal seal height	3 mm
Radial gap (twice)	1 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	9 mm
	$D \min. = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	4.5 mm
Shaft diameter, minimum	9.5 mm
Shaft diameter, maximum	11.5 mm
Seal width	5.5 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Свойства	
Конструкция	VA
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Логистика	
Масса нетто	0.0041 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

